



Croce Rossa Italiana

Hytera



PNC380

Push-To-Talk over Cellular



Nano SIM

Stai connesso e informato

Grazie alla copertura delle reti 2G, 3G, 4G e Wi-Fi il PNC380 garantisce comunicazioni senza interruzioni su tutto il territorio italiano.

Parla con il tuo gruppo di lavoro o con una persona singola con la sola pressione del PTT, o realizza chiamate telefoniche tramite la tastiera

Due varianti: Basic e Pro

Il PNC380 viene venduto in due varianti. La versione Pro ha funzionalità interessanti per gli utenti quali la telecamera, l'NFC, la ricarica rapida, una RAM più spaziosa e una memoria più capiente

IP67 e MIL-STD-810G

Certificata come IP67, la radio è completamente protetta da polvere e può essere immersa in acqua fino ad un metro di profondità e per al massimo 30 minuti. La radio ha anche passato le certificazioni MIL-STD-810-G tra cui il test di caduta da 1,2m

Design ergonomico

Il design compatto ed ergonomico, in abbinamento al layout dei pulsanti laterali, garantiscono operazioni facili e confortevoli anche utilizzando una mano solo. La scocca testurizzata garantisce la presa ottimale anche in ambienti umidi o difficili

Dati tecnici PNC380

Dati generali	
Dimensioni (H x W x D)	145.1 x 60 x 26.1 mm
Peso (con batteria ed antenna)	200 g
Memoria	Basic: RAM: 512 MB (RAM), 4 GB (ROM) Pro: 1 GB (RAM), 8 GB (ROM)
Memoria estesa	SD card: Massimo 32 G
Display	2.0", 320 x 240 pixels
Connessioni	Basic: Micro USB 2.0 (5 V/1.4 A) Pro: Micro USB 2.0 (5 V/2 A)
Tensione di lavoro	3.57 V (nominale)
Batteria	4000 mAh, rimovibile
Durata della batteria	≥ 24 h (Ciclo di lavoro 5-5-90)
Tastiera	Tastiera completa

Funzioni standard e frequenze operative	
LTE	FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/ B20/B26/B27/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
WCDMA	B1/B3/B5/B8
CDMA	BC0
TD-SCDMA	B34/B39
Asia, Europa, Medio Oriente e Africa	B8
GSM	850/900/1800/1900
Bluetooth	BT 4.1
WLAN	2.4 GHz and 5 GHz
NFC	Basic: --- Pro: Supported
Localizzazione	GPS/GLONASS/BDS/AGPS

Parametri ambientali	
Protezione contro polvere ed infiltrazione d'acqua	IP67
Resistenza alla caduta	1.2 m
Certificazioni	CE/FCC/MIL-STD-810 G
Temperatura d'esercizio	-20 °C to +60 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 °C to +70 °C

Audio, Video e Immagini	
Camera	Basic: --- Pro: fotocamera posteriore da 5 MP
Flash	Basic: --- Pro: Incluso
Registrazione video	Basic: --- Pro: 720 P (1280x720) 30 FPS
Formati video supportati	MPEG-4 (.mp4), 3GPP (.3gp)
Codifiche video supportate	VP8, H.264 (BP/MP/HP), MPEG-4 (SP/ASP), H.263 (HEVC), H.265 (MP)
Formati immagine supportati	JPEG (.jpg), PNG (.png)
Formati audio supportati	MPEG (.m4a), 3GpP (.3gp)

Tutte le informazioni tecniche sono state determinate in fabbrica e in conformità agli standard corrispondenti. Soggetto a modifiche sulla base del continuo sviluppo.



Hytera Mobilfunk GmbH

Address: Fritz-Hahne-Straße 7, 31848 Bad Münder, Germany
Phone: + 49 (0) 5042 / 998-0 Fax: + 49 (0)5042 / 998-105
E-Mail: info@hytera.de | www.hytera-mobilfunk.com

Distributore Autorizzato



PRECOM S.n.c. di Marco Panella & C.
Strada Battaglia, 83
35020 ALBIGNASEGO (PD)
Tel. 049 8801581
Mail: info@precomnet.com



SGS certificate DE11/81829313

Hytera Mobilfunk GmbH reserves the right to modify the product design and the specifications. Hytera Mobilfunk GmbH does not accept any liability for printing errors. All specifications are subject to change without notice.

Encryption features are optional and require the device to be configured separately; they are also subject to German and European export regulations.

HYT Hytera are registered trademarks of Hytera Co. Ltd. ACCESSNET® and all derivatives are protected trademarks of Hytera Mobilfunk GmbH. © 2019 Hytera Mobilfunk GmbH. All rights reserved.